

Akcia platí  
od 23.02.2023  
do 30.06.2023  
prípadne do  
vypredania zásob.  
**PC s DPH**

**NTC**

**NTC**



# Vibračné dosky

Vhodné na hutnenie štrkov, zemín, živcových povrchov a zámkovej dlažby

| Typ                    | VD12P    | VD15P    | VD18P    |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Hmotnosť<br>kg         | 60       | 85       | 95       |
| Rozmer dosky<br>mm     | 330x465  | 400x565  | 450x565  |
| Frekvencia<br>Hz       | 100      | 100      | 100      |
| Odstredivá sila<br>kN  | 12       | 15       | 18       |
| Max.rýchlosť<br>m/min. | 25       | 25       | 25       |
| Motor<br>Honda         | GX 120   | GX 160   | GX 160   |
| Výkon<br>kW            | 2,6      | 3,6      | 3,6      |
| Otáčky<br>min-1        | 3.600    | 3.600    | 3.600    |
| Palivo                 | benzín   | benzín   | benzín   |
| Cena<br>€              | 1.956,00 | 2.064,00 | 2.100,00 |



Pri VD12P, VD15P a VD18P  
je súčasťou ceny aj  
podložka na zámkovú dlažbu

# Reverzné vibračné dosky

Vhodné na hutnenie štrkov, zemín, živcových povrchov a zámkovej dlažby

| Typ                    | VDR20    | VDR22    | VDR32    |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Hmotnosť<br>kg         | 95       | 120      | 210      |
| Rozmer dosky<br>mm     | 350x560  | 400x630  | 500x750  |
| Frekvencia<br>Hz       | 100      | 100      | 90       |
| Odstredivá sila<br>kN  | 20       | 22       | 32       |
| Max.rýchlosť<br>m/min. | 24       | 24       | 22       |
| Motor<br>Honda         | GX 120   | GX 160   | GX 200   |
| Výkon<br>kW            | 2,6      | 3,6      | 4,1      |
| Otáčky<br>min-1        | 3.600    | 3.600    | 3.600    |
| Palivo                 | benzín   | benzín   | benzín   |
| Cena<br>€              | 4.200,00 | 4.584,00 | 5.628,00 |



# NT 72 P

## VIBRAČNÁ NOHA

Vhodná na hutnenie štrkov, zemín, ílov, predovšetkým vo výkopoch

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Hmotnosť:        | 72 kg         |
| Rozmer dosky:    | 285x345 mm    |
| Odskok:          | 60 mm         |
| Odstredivá sila: | 17 kN         |
| Počet úderov:    | 650 min-1     |
| Motor:           | HONDA GXR 120 |
| Výkon:           | 2,7 kW        |
| Otáčky:          | 3.600 min-1   |
| Palivo:          | benzín        |



Obj.č.

**NT72P**

Cena:

**2.994,00 €**

# TR-3,3

## JEDNOFÁZOVÁ ELEKTROCENTRÁLA

Vhodná ako prenosný zdroj elektrickej energie na stavbách, ale aj na miestach, kde nie je dostupná rozvodná sieť

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Výkon 1 fázy:        | 3,3 kVA        |
| Prúd 1 fázy:         | 14,3 A         |
| Motor:               | HONDA GX 200   |
| Palivo:              | benzín         |
| Objem nádrže:        | 3,7 l          |
| Štartovanie:         | ručné          |
| Zásuvky:             | 2x230 V        |
| Rozmer (DxŠxV):      | 600x400x450 mm |
| Hmotnosť:            | 40 kg          |
| Počítadlo motohodín: | analog         |

Obj.č.

**TR-3,3**

Cena:

**1.440,00 €**





# TRT-6,5

## TROJFÁZOVÁ ELEKTROCENTRÁLA

Vhodná ako prenosný zdroj elektrickej energie na stavbách, ale aj na miestach, kde nie je dostupná rozvodná sieť

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Výkon 3 fázy:        | 7,0 kWA         |
| Výkon 1 fázy:        | 4,0 kWA         |
| Prúd 3 fázy:         | 9,4 A           |
| Prúd 1 fázy:         | 18,0 A          |
| Motor:               | HONDA GX 390    |
| Palivo:              | benzín          |
| Objem nádrže:        | 6,5 l           |
| Štartovanie:         | ručné           |
| Zásuvky:             | 1x230 V/1x400 V |
| Rozmer (DxŠxV):      | 740x520x550 mm  |
| Hmotnosť:            | 76 kg           |
| Počítadlo motohodín: | analog          |

Obj.č.

**TRT-6,5**

Cena:

**2.520,00 €**



# TRT-10

## TROJFÁZOVÁ ELEKTROCENTRÁLA

Vhodná ako prenosný zdroj elektrickej energie na stavbách, ale aj na miestach, kde nie je dostupná rozvodná sieť, Taktiež pre zväčšenie inventory s výkonom do 200 A

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Výkon 3 fázy:        | 8,0 kWA         |
| Výkon 1 fázy:        | 4,0 kWA         |
| Prúd 3 fázy:         | 14,2 A          |
| Prúd 1 fázy:         | 17,0 A          |
| Motor:               | HONDA GX 390    |
| Palivo:              | benzín          |
| Objem nádrže:        | 6,5 l           |
| Štartovanie:         | ručné           |
| Zásuvky:             | 2x230 V/1x400 V |
| Rozmer (DxŠxV):      | 740x520x550 mm  |
| Hmotnosť:            | 76 kg           |
| Počítadlo motohodín: | analog          |

Obj.č.

**TRT-10**

Cena:

**2.700,00 €**



# RZ 200

## REZAČKA ŠPÁR

Vhodná na rezanie asfaltových resp. betónových povrchov, rezanie dilatačných špár

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Výkon:                  | 8,7 kW           |
| Otáčky:                 | 3.600 min-1      |
| Motor:                  | HONDA GX 390     |
| Palivo                  | benzín           |
| Max. hĺbka rezu:        | 200 mm           |
| Max. priemer kotúča:    | 500x25,4 mm      |
| Posuv:                  | ručný            |
| Prívod vody:            | aqua spojka      |
| Počítadlo motohodín:    | áno              |
| Zásobník na vodu/vedro: | 20 l             |
| Rozmer (DxŠxV):         | 1.060x550x960 mm |
| Hmotnosť:               | 112 kg           |

Obj.č.

**RZ200**

Cena:

**3.042,00 €**



Pri všetkých položkách sú uvádzané ceny vrátane továrensky inštalovaného počítadla motohodín!

