

Platí od 1.9.2022 do 31.12.2022

Uvedené ceny sú PC s DPH



HEDI®

Ihr sicherer Anschluss.



Akciová ponuka produktov HEDI



www.hedi.de

Pre použitie v suchom prostredí:

Káblové navijáky s PVC káblom



Káblový naviják HEDI Primus

Plast, PVC kábel H05VV-F, pre použitie v suchom prostredí

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK1Y25PT	4003644007974	25 m H05VV-F 3G1.5	89,00 €	IP20, TÜV/GS
FK1Y50PT	4003644003891	50 m H05VV-F 3G1.5	113,90 €	IP20, TÜV/GS



Pre použitie v suchom prostredí:

Káblové navijáky s gumeným káblom



Káblový naviják HEDI Primus

Plast, gumený kábel H05RR-F, pre použitie v suchom prostredí

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK1Y25GT	4003644007837	25 m H05RR-F 3G1.5	106,00 €	IP20, TÜV/GS
FK1Y50GT	4003644003976	50 m H05RR-F 3G1.5	145,40 €	IP20, TÜV/GS



Káblový naviják HEDI Primus

Oceľ, gumený kábel H05RR-F, pre použitie v suchom prostredí

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK1S25GT	4003644008155	25 m H05RR-F 3G1.5	112,40 €	IP20, TÜV/GS
FK1S50GT	4003644007790	50 m H05RR-F 3G1.5	164,00 €	IP20, TÜV/GS



Káblový naviják HEDI Professional

Oceľ, gumený kábel H05RR-F, pre krátkodobé použitie vonku

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK2S25G2TF	4003644008360	25 m H05RR-F 3G2.5	166,10 €	IP44, KEMA
FK2S40G2TF	4003644008377	40 m H05RR-F 3G2.5	214,20 €	IP44, KEMA



Pre použitie v suchom prostredí:

Káblové navijáky s gumeným káblom



Káblový naviják HEDI Primus

Oceľ, PVC kábel H05RR-F, pre krátkodobé použitie vonku

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK1S25GTF	4003644008186	25 m H05RR-F 3G1.5	122,40 €	IP44, TÜV/ GS, KEMA
FK1S50GTF	4003644002368	50 m H05RR-F 3G1.5	160,00 €	IP44, TÜV/ GS, KEMA



Pre trvalé vonkajšie použitie:

Káblové navijáky s pancierovým káblom



Káblový naviják HEDI Primus

Plast, pancierový kábel HEDI XYMM-J, pre trvalé vonkajšie použitie

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK1Y25UTF	4003644008223	25 m XYMM-J 3G1.5	132,20 €	IP44, TÜV/GS
FK1Y40UTF	4003644008230	40 m XYMM-J 3G1.5	184,00 €	IP44, TÜV/GS



Káblový naviják HEDI Primus

Oceľ, pancierový kábel HEDI Plus H07BQ-F, pre trvalé vonkajšie použitie

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK1S25QTF	4003644017416	25 m H07BQ-F 3G1.5	155,90 €	IP44, TÜV/GS
FK1S40QTF	4003644013968	40 m H07BQ-F 3G1.5	189,70 €	IP44, TÜV/GS



Káblový naviják HEDI Generation 7

Plastový, pancierový kábel Generation 7, pre trvalé vonkajšie použitie

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK725U2TF	4003644020942	25 m AT-N07V3V3-F 3G2.5	275,10 €	IP54
FK733U2TF	4003644020959	33 m AT-N07V3V3-F 3G2.5	268,70 €	IP54



Pre trvalé vonkajšie použitie: Káblové navijáky 3-fázové s neoprénovým káblom



Káblový naviják 3-fázový HEDI

Oceľ, neoprénový kábel H07RN-F, pre trvalé vonkajšie použitie

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK2SD2516T2	4003644008735	25 m H07RN-F 5G2.5	317,80 €	IP44



Káblový naviják 3-fázový HEDI

Plast, neoprénový kábel H07RN-F, pre trvalé vonkajšie použitie

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK2YD2516T2	4003644008803	25 m H07RN-F 5G2.5	329,00 €	IP44, BGI 608



Pre trvalé vonkajšie použitie: Káblové navijáky 3-fázové s pancierovým káblom



Káblový naviják 3-fázový HEDI Primus

Plast, pancierový kábel HEDI AT-N073V3-F, pre trvalé vonkajšie použitie

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK2YD2516U2T	4003644008810	25 m AT-N073V3-F 5G2,5	417,60 €	IP44



Pre trvalé vonkajšie použitie: Káblové navijáky 3-fázové s pancierovým káblom



Káblový naviják 3-fázový HEDI Primus

Plast, pancierový kábel HEDI PLUS H07BQ-F, pre trvalé vonkajšie použitie

Obj. č.	EAN	Dĺžka a typ kábla	PC	Označenia
FK2YD2516Q2T	4003644017690	25 m H07BQ-F 5G2.5	418,20 €	IP44, BGI 608



Pre trvalé vonkajšie použitie:

Predlžovacie káble 3-fázové (verzia AC)

Neoprénový kábel H07RN-F, čierny, 5x16 A, na trvalé vonkajšie použitie



Obj. č.	EAN	Popis	PC
VKD1016F	4003644018512	10 m, H07RN-F 5G1.5, so zástrčkou fázového meniča, IP44	75,90 €



Neoprénový kábel H07RN-F, čierny, 5x32 A, na trvalé vonkajšie použitie



Obj. č.	EAN	Popis	PC
VKD1032F	4003644007035	10 m, H07RN-F 5G2.5, so zástrčkou fázového meniča, IP44	101,70 €



Pre stavebné, dielenské, priemyselné a súkromné použitie: Halogénové reflektory HEDI



Halogénový reflektor HEDI „ Comfort “

Neoprénový kábel H07RN-F, čierny, 5x32 A, na trvalé vonkajšie použitie

Obj. č.	EAN	Popis	PC
HSS500L	4003644005109	400 W / 9200 Lumen, trieda energetickej úspornosti C, 3 m prípojný kábel H05RN-F 3G1.0	56,20 €



Trojnožka pre svetlo HEDI „ Comfort “

Vhodná pre reflektory H500L, H30LED a H50LED

Obj. č.	EAN	Popis	PC
9078	4003644001774	Dodávané bez svetla	43,30 €

Vysvetlivky značiek a skratiek: Technické detaily

Vysvetlivky značiek



Ochrana proti striekajúcej vode



Ochrana proti tečúcej vode



Prúdový chránič



Vnútorné použitie



Vonkajšie použitie



Vonkajšie použitie /
Ochrana proti striekajúcej vode



Vonkajšie použitie /
Ochrana proti prachu
a striekajúcej vode

V súlade s BGI 600 / BGI 608
(platí len v Nemecku):



Použitie v sťažených podmienkach



Dielne, sklady, výrobné priestory bez veľkého mechanického, fyzického a chemického vplyvu na elektrické zariadenia



Dielne, sklady, výrobné priestory s veľkým mechanickým, fyzickým a chemickým vplyvom na elektrické zariadenia



Zodpovedá požiadavkam BGI 608 (platí len v Nemecku)



Testované TÜV



S potlačou na kábli
Pancierový kábel



S potlačou na kábli
Pancierový kábel PLUS



Bezpečnostný
vypínač

Vysvetlenie káblov a ich použitia

H05VV-F: kábel - PVC, schválený len pre použitie v suchom prostredí

H05RR-F: kábel - gumený, izolovaný prírodnou gumou, schválený pre použitie v suchom vnútornom prostredí a pre krátkodobé vonkajšie použitie

H07RN-F: kábel - neoprénový, odolný voči oleju a UV žiareniu, schválený pre vonkajšie použitie a stavby

XYMM-J: kábel - pancierový HEDI špeciálne do sťažených podmienok. Úplná odolnosť voči vode, oleju a kyseline, rovnako aj proti mikróbov, skrehnutiu, zhrdzaveniu a rozdrveniu. Schválený pre teploty od -35 °C do +80 °C. Pre trvalé vonkajšie použitie.

H07BQ-F: kábel - pancierový HEDI PLUS. Polyuretánový kábel pre najvyššie požiadavky. Úplná odolnosť voči vode, oleju a kyseline, rovnako aj proti mikróbov a skrehnutiu. Pre teploty od -40°C do +90°C. Pre vonkajšie použitie a stavby.

Kapacita navijákov

	AC	3-fázové, 16 A	3-fázové, 32 A
Stočené	1100 W	3500 W	8000 W
Nestočené	3500 W	5500 W	11000 W