

Akcia platí
od 01.08.2023
do 31.12.2023
prípadne do
vypredania zásob
PC s DPH

ATIKA®



ATIKA

ATIKA ASP 8 N-2

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Motor (3 fázy): | 400V3~ 50Hz |
| Výkon P1 (S6 4 min/ 6 min): | 3500W (S6 - 40%) |
| Štiepací výkon: | 80 kN (8 ton) +- 10% |
| Max. dĺžka polena: | 100 - 550mm |
| Max. delený zdvih: | 485m |
| Max. priemer polena: | 80 - 300mm |
| Max. dĺžka štiepacieho noža: | 185mm |
| Štiepací stĺpec: | 100x100mm |
| Tlak: | 21 MPa (210 bar) |
| Hydraulický olej: | 4 l |
| Rýchlosť (predný/zadný chod): | 6.0cm/s / 19.4cm/s |
| Podvozok a transportná rukoväť: | Áno |
| Hlučnosť pri voľnobehu: | 83.6dB(A) |
| Hlučnosť pri chode: | 89.7dB(A) |
| Hmotnosť: | 108.8kg |

Obj. č. 301731

Cena: **899,90 €**



Skladom v CEG



Dodanie do 24h



ATIKA ASP 10 TS-2

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Motor (3 fázy): | 400V3~ 50Hz |
| Výkon P1: | 3.300W |
| Štiepací výkon: | 100 kN (10 ton) +- 10% |
| Max. dĺžka polena: | 1.040mm |
| Max. priemer polena: | 300mm |
| Max. dĺžka štiepacieho noža: | 850mm |
| Štiepací stĺpec: | 160x120mm |
| Tlak: | 25,5 MPa (255 bar) |
| Hydraulický olej: | 7 l |
| Rýchlosť (predný chod1/2): | 23.2 cm/sec / 4,9cm/sec |
| Rýchlosť (zadný chod): | 6,1cm/sec |
| Podvozok a transportná rukoväť: | Áno |
| Hlučnosť pri voľnobehu: | 80dB(A) |
| Hmotnosť: | 172.5kg |



Obj. č. 301732

Cena: 1.199,90 €



Skladom v CEG



Dodanie do 24h



ATIKA®

ATIKA GHB 760 A

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|-------------------------|
| Motor (4-taktný): | 212 cm ³ |
| Výkon: | 4,0 kW |
| Max. otáčky motora: | 3.600 min ⁻¹ |
| Max. rýchlosť rezania: | 2.000 min ⁻¹ |
| Palivová nádrž: | 3 l |
| Nádrž na motorový olej: | 0,6 l |
| Max. priemer vetvy(horný zásobník): | 10 mm |
| Max. priemer vetvy(bočné hrdlo): | 76 mm |
| Hladina akustického tlaku LPA: | 96dB(A) |
| Vrátane náradia, lievika na olej, rukavíc, ochrany sluchu, bezpečnostných okuliarov a zberného vrečka: | |
| Hmotnosť: | 84.5kg |



Obj. č. 300659

Cena: 1.236,00 €



ATIKA®

ATIKA KSG 220 A



TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Motor AC : | 230 V ~ 50Hz |
| Výkon P1 : | 220 W |
| Max. otáčky : | 7 500 ot./min. |
| Rýchlosť brúsenia : | ~ 40 m/s |
| Brúsny kotúč (inštalovaný) : | Ø 100 x 3,2 x 10 mm |
| Brúsny kotúč (voliteľný) : | Ø 100 x 4,5 x 10 mm |
| Hlučnosť : | 91 dB(A) |
| Dĺžka kábla : | 1.80 m |
| Hmotnosť : | 1.7 kg |

Brúsi 1/4" (6,35 mm), 3/8" (9,52 mm)
a 0,325" (8,255 mm) pílové reťaze
Nastavenie hĺbkového dorazu
Presné zarovnanie reťaze píly
Presné vedenie reťaze
Nastavenie uhla ostrenia až do 35°



Obj. č. 302360

Cena: **151,00 €**



BRÚSNY KOTUČ PRE KSG 220 A
Ø 100 x 3,2 x 10 mm



Obj. č. 363721

Cena: **27,00 €**

ATIKA ELB 52



TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|---------------------------|
| 2-taktný benzínový motor (EUV) : | 51,7 cm ³ |
| Výkon motora : | 2,20 kW (cca. 3 PS) |
| Celková dĺžka : | 1070 mm |
| Dĺžka zemného vrtáku : | 800 mm |
| Objem palivovej nádrže : | 1,2 l |
| Miešací pomer paliva : | 40:1 |
| Hlučnosť L _{WA} : | 113 dB (A) |
| Vibrácie na ruky pri ovládaní a _{vhw} : | < 21,206 m/s ² |
| Čerpadlo : | ✓ |
| Páčka sytiča : | ✓ |
| Odstredivá spojka : | ✓ |
| Odvzdušňovacia skrutka pretlaku prevodovky : | ✓ |
| Vrátane 3 vrtákov (Ø 100, 150, 200 x 800 mm) : | ✓ |
| Hmotnosť (vrátane Ø 200 mm vrtáku) : | 12,2 kg |



ZEMNÉ VRTÁKY (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO)

| | | |
|----------------|----------------------------|---------|
| Obj. č. 381674 | Zemný vrták Ø 100 x 800 mm | 69,00 € |
| Obj. č. 381675 | Zemný vrták Ø 150 x 800 mm | 79,00 € |
| Obj. č. 381676 | Zemný vrták Ø 200 x 800 mm | 89,00 € |

Obj. č. 300800

Cena: **489,00 €**