

Akcia platí  
od 26.07.2024  
do 31.12.2024,  
prípadne do  
vypredania zásob  
PC s DPH

**SOLA** 

 **Skladom v CEG**  
**Dodanie do 24h.**



**SOLA**

# LASER KRÍŽOVÝ LÍNIOVÝ PLANO 4D GREEN

## Technické parametre

Rozmery	150 x 95 x 145 mm
Nivelácia	Samonivelácia
Tolerancia merania	±0,30 mm/m
Rozsah samonivelácie	±3°
Rozsah použitia bez ručného prijímača (polomer)	30 m*
Rozsah použitia s ručným prijímačom (polomer)	80 m*
Prevádzková teplota	-10°C až +50°C
Adaptér na statív	1/4"
Trieda ochrany	IP 54
Napájanie	2 x 3,6 V (18650) Li-ion batéria (2 x 3450 mAh)
Prevádzková doba (pri 20 °C)	8 hodín (všetky diódy)
Laser triedy	2, DIN EN 60825-1: 2014
Výstupný výkon	< 1,0 mW
Vlnová dĺžka	510 - 530 nm

Obj. č. 71018001

Cena: 522,00 €



# PRIJÍMAČ LÍNIOVÉHO LASERA REC LGD0

## Technické parametre

Rozmery	195 x 70 x 30 mm (bez konzoly)
Tolerancia merania	±0,50 mm/hrubá: ±2,00 mm
Rozsah použitia	80 m
Prevádzková teplota	-15 °C až +60 °C
Trieda ochrany	IP 54
Napájanie	1 x 9 V batéria E-Block
Prevádzková doba (pri 20 °C)	40 hodín
Hmotnosť	210 g (bez batérií)

Obj. č. 7111901

Cena: 177,00 €



# STATÍV KOMPAKTNÝ FST

## Technické parametre

Materiál	hliník
Rozsah použitia	42 - 120 cm
Statívový závit	1/4"
Transportná dĺžka	46 cm
Maximálna nosnosť	5 kg
Hmotnosť	1280 g

Obj. č. 71121701

Cena: 72,24 €



# LATA MERAČSKÁ FL

## Technické parametre

Materiál	hliník
Rozsah použitia	32 - 240 cm
Transportná dĺžka	132 cm
Hmotnosť	890 g

Obj. č. 71132101

Cena: 91,80 €

